



OZNACZENIA

T. - Tablica rozdzielcza

3X - oprawa oświetleniowa wisząca, /3-ramionów typ 3-ramionowy/

2 - oprawa oświetleniowa sufitowa 2x36W, 230V 50Hz

N - oprawa oświetleniowa sufitowa 1x36W, 230V 50Hz

N - oprawa oświetleniowa sufitowa 1x36W, 230V 50Hz - oświetlenie nocne

Ø - oprawa oświetleniowa na elewacji 150W 230V IP65

X - oprawa sufitowa, plafon, hermetyczna żarówka kompaktowa 18W, 230V 50Hz

h - oprawa oświetleniowa ścienna, kłosa pełny, hermetyczna żarówka kompaktowa 18W, 230V 50Hz

δ - wyłącznik pojedynczy, 16A 250V, podłunkowy

γ - wyłącznik dwufazowy, 16A 250V, podłunkowy

γ - wyłącznik trójfazowy, 16A 250V, podłunkowy

γ - wyłącznik schodowy, 16A 250V, podłunkowy

Inwestor AKADEMIA EKONOMICZNA 40-287 Katowice ul. 1 Maja 50	
Inwestycja Dom Studencki "Zaszcianek" Katowice, ul. Franciszkańska 8-10	
Faza PROJEKT WYKONAWCZY	
Temat rysunku PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ RZUT 1 PIĘTRA	
Skala 1:100	Data 01-2008
Projektant mgr inż. JEFZY NIESTRÓJ uprawniony do projektowania INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	
Opracował: PIOTR SERNIK techn.	
43-100 TYCHY ul. Koszuszka 17 tel. (032) 760 9652 eiprom@is.pl	
Nr rys. 3	