

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45214400-4	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE			
1.1		45111100-9,45400000-1	Budynek "B" - pomieszczenia			
1.1.1			Pom.nr 424 +Pom. nr 423			
1	B- d.1. 01 1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp. 2,3*5,77+2,4*2,1+2*1+4,73*2,91+2,4*2,1+2*1	m ² m ²	 41,12	 41,12
					RAZEM	41,12
2	B- d.1. 012 1.1	KNR-W 4-01 0621-04 analogia	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania - analogia 2x odgrzybianie po zalaniu ściany 2,91*0,8	m ² m ²	 2,33	 2,33
					RAZEM	2,33
3	B- d.1. 01 1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (2,3+5,77)*2*3,17+(4,73+2,91)*2*3,17	m ² m ²	 99,60	 99,60
					RAZEM	99,60
4	B- d.1. 012 1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.3	m ² m ²	 99,60	 99,60
					RAZEM	99,60
5	" d.1. 1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany+sufit poz.3+poz.7	m ² m ²	 126,64	 126,64
					RAZEM	126,64
6	" d.1. 1.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrz SAMTEX 7 lub równorzędny poz.3	m ² m ²	 99,60	 99,60
					RAZEM	99,60
7	B- d.1. 01 1.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 2,3*5,77+4,73*2,91	m ² m ²	 27,04	 27,04
					RAZEM	27,04
8	B- d.1. 012 1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.7	m ² m ²	 27,04	 27,04
					RAZEM	27,04
9	" d.1. 1.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrz - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.7	m ² m ²	 27,04	 27,04
					RAZEM	27,04
10	" d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,6*0,15)*2*26+(0,6*0,15)*2*16	m ² m ²	 7,56	 7,56
					RAZEM	7,56
11	" d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 4+1,5	m m	 5,50	 5,50
					RAZEM	5,50
1.1.2			Pom. nr 424a			
12	B- d.1. 01 1.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp.	m ²		

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,77*4,68+2,4*2,1+2*1	m ²	20,00	
					RAZEM	20,00
13 d.1. 1.2	B- 012	KNR-W 4-01 0621-04 analogia	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania - analogia 2x odgrzybianie po zalaniu ściany 2,77*0,8	m ² m ²	 2,22	
					RAZEM	2,22
14 d.1. 1.2	B- 01	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (2,77+4,68)*2*3,17	m ² m ²	 47,23	
					RAZEM	47,23
15 d.1. 1.2	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.14	m ² m ²	 47,23	
					RAZEM	47,23
16 d.1. 1.2	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany+sufit poz.14+poz.18	m ² m ²	 60,19	
					RAZEM	60,19
17 d.1. 1.2	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wewnątrz SAMTEX 7 lub równorzędny poz.14	m ² m ²	 47,23	
					RAZEM	47,23
18 d.1. 1.2	B- 01	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 2,77*4,68	m ² m ²	 12,96	
					RAZEM	12,96
19 d.1. 1.2	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.18	m ² m ²	 12,96	
					RAZEM	12,96
20 d.1. 1.2	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz - Samtex 7 lub rownorzędna Krotność = 1,5 poz.18	m ² m ²	 12,96	
					RAZEM	12,96
21 d.1. 1.2	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,6*0,15)*2*16	m ² m ²	 2,88	
					RAZEM	2,88
22 d.1. 1.2	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 3	m m	 3,00	
					RAZEM	3,00
1.1. 3			Pom. nr 422			
23 d.1. 1.3	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp. 5,69*5,9+(2,4*2,1)*2+ 2*1	m ² m ²	 45,65	
					RAZEM	45,65
24 d.1. 1.3	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (5,69+5,9)*2*3,16	m ² m ²	 73,25	
					RAZEM	73,25
25 d.1. 1.3	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.24	m ² m ²	 73,25	

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	73,25
26 d.1. 1.3	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany+sufit poz.24+poz.28	m ² m ²	 106,82	
					RAZEM	106,82
27 d.1. 1.3	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętr SAMTEX 7 lub równorzędny poz.24	m ² m ²	 73,25	
					RAZEM	73,25
28 d.1. 1.3	B-	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 5,69*5,9	m ² m ²	 33,57	
					RAZEM	33,57
29 d.1. 1.3	B-	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.28	m ² m ²	 33,57	
					RAZEM	33,57
30 d.1. 1.3	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętr - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.28	m ² m ²	 33,57	
					RAZEM	33,57
31 d.1. 1.3	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,6*0,15)*2*21+(0,6*0,15)*2*13	m ² m ²	 6,12	
					RAZEM	6,12
32 d.1. 1.3	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 6	m m	 6,00	
					RAZEM	6,00
1.1. 4			Pom. nr 420			
33 d.1. 1.4	B-	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp. 5,68*5,82 +2,4*2,1*2+2*1	m ² m ²	 45,14	
					RAZEM	45,14
34 d.1. 1.4	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (5,68+5,82)*2*3,16	m ² m ²	 72,68	
					RAZEM	72,68
35 d.1. 1.4	B-	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.34	m ² m ²	 72,68	
					RAZEM	72,68
36 d.1. 1.4	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany+ sufit poz.34+poz.38	m ² m ²	 105,74	
					RAZEM	105,74
37 d.1. 1.4	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętr SAMTEX 7 lub równorzędny poz.34	m ² m ²	 72,68	
					RAZEM	72,68
38 d.1. 1.4	B-	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 5,68*5,82	m ² m ²	 33,06	
					RAZEM	33,06

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	B- d.1. 1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.38	m ²	33,06	
					RAZEM	33,06
40	d.1. 1.4	" KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.38	m ²		
				m ²	33,06	
					RAZEM	33,06
41	d.1. 1.4	" KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			(0,6*0,15)*2*31	m ²	5,58	
					RAZEM	5,58
42	d.1. 1.4	" KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
			4	m	4,00	
					RAZEM	4,00
1.1.	5		Pom.nr 407			
43	B- d.1. 1.5	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp.	m ²		
			8,87*5,73 +2,4*2,1*3+2*1	m ²	67,95	
					RAZEM	67,95
44	d.1. 1.5	" KNR-W 4-01 0403-01 analiza indywidualna ściany sufit	Wymiana jednostronnego obicia ze sklejki o grubości 5.0 mm ścian drewnianych - analogia demontaż okładziny ścienną z paneli dźwiękochłonnych Krotność = 0,5 (5,73+5,73+8,87)*3,17 5,73*8,87	m ²		
				m ²	64,45	
				m ²	50,83	
					RAZEM	115,28
45	d.1. 1.5	" KNR 4-01 0817-05 analiza indywidualna	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - analogia wymiana listew przyściennych z PCW	m		
			8,87*2+5,73+5,37	m	28,84	
					RAZEM	28,84
46	d.1. 1.5	" KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany, sufit	m ²		
			(5,73+8,87)*2*3,17+5,73*8,87	m ²	143,39	
					RAZEM	143,39
47	B- d.1. 1.5	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - analogia przygotowanie powierzchni pod gładz - ściany, sufit poz.46	m ²		
				m ²	143,39	
					RAZEM	143,39
48	d.1. 1.5	" NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- ściany, sufit	m ²		
			poz.46	m ²	143,39	
					RAZEM	143,39
49	B- d.1. 1.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
			(5,73+8,87)*2*3,17	m ²	92,56	
					RAZEM	92,56
50	d.1. 1.5	" NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 - sufit	m ²		
			5,73*8,87	m ²	50,83	
					RAZEM	50,83
51	B- d.1. 1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- ściany, sufit	m ²		

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.46	m ²	143,39	
					RAZEM	143,39
52 d.1. 1.5	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub równorzędny poz.49	m ²		
				m ²	92,56	
					RAZEM	92,56
53 d.1. 1.5	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.50	m ²		
				m ²	50,83	
					RAZEM	50,83
54 d.1. 1.5	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			(0,6*0,15)*2*14*3	m ²	7,56	
					RAZEM	7,56
55 d.1. 1.5	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
			4	m	4,00	
					RAZEM	4,00
56 d.1. 1.5		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - plus dodatek za fartuchy	m ³		
			poz.44*0,01+1	m ³	2,15	
					RAZEM	2,15
57 d.1. 1.5		KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 9 km Krotność = 9 poz.56	m ³		
				m ³	2,15	
					RAZEM	2,15
58 d.1. 1.5		kalk. własna	Oplata za składowanie	m ³		
			poz.56	m ³	2,15	
					RAZEM	2,15
1.1. 6			Pom. nr 315			
59 d.1. 1.6	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp.	m ²		
			5,69*9,04 +2,4*2,1*3+2*1	m ²	68,56	
					RAZEM	68,56
60 d.1. 1.6	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
			(5,69+9,04)*2*3,16	m ²	93,09	
					RAZEM	93,09
61 d.1. 1.6	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.60	m ²	93,09	
					RAZEM	93,09
62 d.1. 1.6	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany+ sufit	m ²		
			poz.60+poz.64	m ²	144,53	
					RAZEM	144,53
63 d.1. 1.6	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub równorzędny poz.60	m ²		
				m ²	93,09	
					RAZEM	93,09
64 d.1. 1.6	B- 01	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
			5,69*9,04	m ²	51,44	

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	51,44
65	B- d.1. 1.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.64	m ²	51,44	
					RAZEM	51,44
66	" d.1. 1.6	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz - Samtex 7 lub rownorzędna	m ²		
			Krotność = 1,5 poz.64	m ²	51,44	
					RAZEM	51,44
67	" d.1. 1.6	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			(0,6*0,15)*2*11*3	m ²	5,94	
					RAZEM	5,94
68	" d.1. 1.6	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
			3,16*4+4	m	16,64	
					RAZEM	16,64
69	B- d.1. 1.6	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - analogia zerwanie fartucha umywalki	m ²		
			1,1*0,55	m ²	0,61	
					RAZEM	0,61
70	" d.1. 1.6	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - analogia przygotowanie powierzchni	m ²		
			1,1*0,55	m ²	0,61	
					RAZEM	0,61
71	B- d.1. 1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.69	m ²	0,61	
					RAZEM	0,61
72	B- d.1. 1.6	KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - analogia uzupełnienie tynku po fartuchu umywalki	m ²		
			poz.69	m ²	0,61	
					RAZEM	0,61
1.1.	7		Pom. nr 312			
73	B- d.1. 1.7	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp.	m ²		
			5,63*9,09+2,4*2,1*3+2*1	m ²	68,30	
					RAZEM	68,30
74	" d.1. 1.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
			(5,63+9,09)*2*3,16	m ²	93,03	
					RAZEM	93,03
75	B- d.1. 1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.74	m ²	93,03	
					RAZEM	93,03
76	" d.1. 1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.74+poz.78	m ²	144,21	
					RAZEM	144,21
77	" d.1. 1.7	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub równorzędny	m ²		
			poz.74	m ²	93,03	

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	93,03
78	B- d.1. 1.7	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 5,63*9,09	m ² m ²	 51,18	
					RAZEM	51,18
79	B- d.1. 1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.78	m ² m ²	 51,18	
					RAZEM	51,18
80	" d.1. 1.7	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.78	m ² m ²	 51,18	
					RAZEM	51,18
81	" d.1. 1.7	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,6*0,15)*2*13*3	m ² m ²	 7,02	
					RAZEM	7,02
82	" d.1. 1.7	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 3,16*4+4	m m	 16,64	
					RAZEM	16,64
83	B- d.1. 1.7	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia zerwanie fartucha umy- walki (1,1+0,25)*0,52	m ² m ²	 0,70	
					RAZEM	0,70
84	" d.1. 1.7	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - analogia przygotowanie powierzchni poz.83	m ² m ²	 0,70	
					RAZEM	0,70
85	B- d.1. 1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.83	m ² m ²	 0,70	
					RAZEM	0,70
86	B- d.1. 1.7	KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - analogia uzupełnienie tynku po fartuchu umywalki poz.83	m ² m ²	 0,70	
					RAZEM	0,70
1.1.	8		Pom.nr 310			
87	B- d.1. 1.8	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp. 5,74*11,75+2,4*2,1*4+2*1	m ² m ²	 89,61	
					RAZEM	89,61
88	" d.1. 1.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (5,74+11,75)*2*3,16	m ² m ²	 110,54	
					RAZEM	110,54
89	B- d.1. 1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.88	m ² m ²	 110,54	
					RAZEM	110,54
90	" d.1. 1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.88+poz.92	m ² m ²	 177,99	

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	177,99
91	d.1. 1.8	" KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrza SAMTEX 7 lub równorzędny poz.88	m ² m ²	 110,54	
					RAZEM	110,54
92	B- d.1. 1.8	01 KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ² m ²	 67,45	
			5,74*11,75		RAZEM	67,45
93	B- d.1. 1.8	012 KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² m ²	 67,45	
			poz.92		RAZEM	67,45
94	d.1. 1.8	" KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrza - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.92	m ² m ²	 67,45	
					RAZEM	67,45
95	d.1. 1.8	" KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ² m ²	 7,92	
			(0,6*0,15)*2*11*4		RAZEM	7,92
96	d.1. 1.8	" KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m m	 16,64	
			3,16*4+4		RAZEM	16,64
97	B- d.1. 1.8	01 KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - analogia zerwanie fartucha umywalki	m ² m ²	 0,55	
			(0,8+0,25)*0,52		RAZEM	0,55
98	d.1. 1.8	" KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - analogia przygotowanie powierzchni	m ² m ²	 0,55	
			poz.97		RAZEM	0,55
99	B- d.1. 1.8	012 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ² m ²	 0,55	
			poz.97		RAZEM	0,55
100	B- d.1. 1.8	09 KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - analogia uzupełnienie tynku po fartuchu umywalki	m ² m ²	 0,55	
			poz.97		RAZEM	0,55
1.1.	g		Pom.nr 307			
101	B- d.1. 1.9	01 KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp.	m ² m ²	 87,63	
			5,62*11,65+2,4*2,1*4+2*1		RAZEM	87,63
102	d.1. 1.9	" KNR-W 4-01 0403-01 analiza indywidualna ściany	Wymiana jednostronnego obicia ze sklejk o grubości 5.0 mm ścian drewnianych - analogia demontaż okładziny ściiennej z paneli dźwiękochłonnych Krotność = 0,5	m ² m ²	 72,33	
			(11,65+5,62*2)*3,16		RAZEM	72,33

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.1. 1.9	"	KNR 4-01 0817-05 analiza indywidualna	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - analogia wymiana listew przyściennych z PCW (11,65+5,62)*2	m m	 34,54	
					RAZEM	34,54
104 d.1. 1.9	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (11,65+5,62)*2*3,16	m ² m ²	 109,15	
					RAZEM	109,15
105 d.1. 1.9	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - analogia przygotowanie powierzchni pod gładz - ściany poz.104	m ² m ²	 109,15	
					RAZEM	109,15
106 d.1. 1.9	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany poz.104	m ² m ²	 109,15	
					RAZEM	109,15
107 d.1. 1.9	B- 09	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany (11,65+5,62)*2*3,16	m ² m ²	 109,15	
					RAZEM	109,15
108 d.1. 1.9	B- 01	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 5,62*11,65	m ² m ²	 65,47	
					RAZEM	65,47
109 d.1. 1.9	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.108	m ² m ²	 65,47	
					RAZEM	65,47
110 d.1. 1.9	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany, sufit poz.104+poz.108	m ² m ²	 174,62	
					RAZEM	174,62
111 d.1. 1.9	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub równorzędny poz.104	m ² m ²	 109,15	
					RAZEM	109,15
112 d.1. 1.9	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.108	m ² m ²	 65,47	
					RAZEM	65,47
113 d.1. 1.9	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,6*0,15)*2*14*4	m ² m ²	 10,08	
					RAZEM	10,08
114 d.1. 1.9	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 3,16*4+4	m m	 16,64	
					RAZEM	16,64
115 d.1. 1.9	B- 01	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - analogia zerwanie fartucha umywalki 0,85*0,52	m ² m ²	 0,44	
					RAZEM	0,44

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.1. 1.9	"	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - analogia przygotowanie powierzchni poz.115	m ² m ²	 0,44	
					RAZEM	0,44
117 d.1. 1.9	B- 012	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.115	m ² m ²	 0,44	
					RAZEM	0,44
118 d.1. 1.9	B- 09	KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - analogia uzupełnienie tynku po fartuchu umywalki poz.115	m ² m ²	 0,44	
					RAZEM	0,44
119 d.1. 1.9		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - plus dodatek za fartuchy poz.102*0,02+0,5	m ³ m ³	 1,95	
					RAZEM	1,95
120 d.1. 1.9		KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 9 km Krotność = 9 poz.119	m ³ m ³	 1,95	
					RAZEM	1,95
121 d.1. 1.9		kalk. własna	Opłata za składowanie poz.119	m ³ m ³	 1,95	
					RAZEM	1,95
1.1. 10			Pom.nr 302			
122 d.1. 1.10	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp. 5,72*8,73+2,4*2,1*3+2*1	m ² m ²	 67,06	
					RAZEM	67,06
123 d.1. 1.10	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (5,72+8,73)*2*3,16	m ² m ²	 91,32	
					RAZEM	91,32
124 d.1. 1.10	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.123	m ² m ²	 91,32	
					RAZEM	91,32
125 d.1. 1.10	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.123+poz.127	m ² m ²	 141,26	
					RAZEM	141,26
126 d.1. 1.10	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrz SAMTEX 7 lub równorzędny poz.123	m ² m ²	 91,32	
					RAZEM	91,32
127 d.1. 1.10	B- 01	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 5,72*8,73	m ² m ²	 49,94	
					RAZEM	49,94
128 d.1. 1.10	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.127	m ² m ²	 49,94	
					RAZEM	49,94

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129 d.1. 1.10	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.127	m ² m ²	 49,94	
					RAZEM	49,94
130 d.1. 1.10	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,6*0,15)*2*14*3	m ² m ²	 7,56	
					RAZEM	7,56
131 d.1. 1.10	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 3,16*4+4	m m	 16,64	
					RAZEM	16,64
132 d.1. 1.10	B- 01	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - analogia zerwanie fartucha umywalki 0,85*0,52	m ² m ²	 0,44	
					RAZEM	0,44
133 d.1. 1.10	"	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - analogia przygotowanie powierzchni poz.132	m ² m ²	 0,44	
					RAZEM	0,44
134 d.1. 1.10	B- 012	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.132	m ² m ²	 0,44	
					RAZEM	0,44
135 d.1. 1.10	B- 09	KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - analogia uzupełnienie tynku po fartuchu umywalki poz.132	m ² m ²	 0,44	
					RAZEM	0,44
1.1. 11			Pom.nr 215			
136 d.1. 1.11	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp. 5,72*6,05+2,4*2,1*3+2*1	m ² m ²	 51,73	
					RAZEM	51,73
137 d.1. 1.11	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (5,72+6,05)*2*3,16	m ² m ²	 74,39	
					RAZEM	74,39
138 d.1. 1.11	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.137	m ² m ²	 74,39	
					RAZEM	74,39
139 d.1. 1.11	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.137+poz.141	m ² m ²	 109,00	
					RAZEM	109,00
140 d.1. 1.11	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub równorzędny poz.137	m ² m ²	 74,39	
					RAZEM	74,39
141 d.1. 1.11	B- 01	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 5,72*6,05	m ² m ²	 34,61	
					RAZEM	34,61

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142	B- d.1. 1.11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.141	m ²	34,61	
					RAZEM	34,61
143	" d.1. 1.11	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5	m ²		
			poz.141	m ²	34,61	
					RAZEM	34,61
144	" d.1. 1.11	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			(0,6*0,15)*2*14*2	m ²	5,04	
					RAZEM	5,04
145	" d.1. 1.11	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
			3,16*4+4	m	16,64	
					RAZEM	16,64
146	B- d.1. 1.11	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - analogia zerwanie fartucha umywalki	m ²		
			1*0,52	m ²	0,52	
					RAZEM	0,52
147	" d.1. 1.11	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - analogia przygotowanie powierzchni	m ²		
			poz.146	m ²	0,52	
					RAZEM	0,52
148	B- d.1. 1.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.146	m ²	0,52	
					RAZEM	0,52
149	B- d.1. 1.11	KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - analogia uzupełnienie tynku po fartuchu umywalki	m ²		
			poz.146	m ²	0,52	
					RAZEM	0,52
1.1. 12			Pom. nr 214			
150	B- d.1. 1.12	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp.	m ²		
			5,82*5,63+2,4*2,1*2+2*1	m ²	44,85	
					RAZEM	44,85
151	" d.1. 1.12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
			(5,82+5,63)*2*3,16	m ²	72,36	
					RAZEM	72,36
152	B- d.1. 1.12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.151	m ²	72,36	
					RAZEM	72,36
153	" d.1. 1.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.151+poz.155	m ²	105,13	
					RAZEM	105,13
154	" d.1. 1.12	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub równorzędny	m ²		
			poz.151	m ²	72,36	
					RAZEM	72,36

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
155 d.1. 1.12	B- 01	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 5,82*5,63	m ² m ²	 32,77	
					RAZEM	32,77
156 d.1. 1.12	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.155	m ² m ²	 32,77	
					RAZEM	32,77
157 d.1. 1.12	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.155	m ² m ²	 32,77	
					RAZEM	32,77
158 d.1. 1.12	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,6*0,15)*2*11*2	m ² m ²	 3,96	
					RAZEM	3,96
159 d.1. 1.12	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 3,16*4+3	m m	 15,64	
					RAZEM	15,64
160 d.1. 1.12	B- 01	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - analogia zerwanie fartucha umy- walki 1,0*0,52	m ² m ²	 0,52	
					RAZEM	0,52
161 d.1. 1.12	"	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - analogia przygotowanie powierzchni poz.160	m ² m ²	 0,52	
					RAZEM	0,52
162 d.1. 1.12	B- 012	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.160	m ² m ²	 0,52	
					RAZEM	0,52
163 d.1. 1.12	B- 09	KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - analogia uzupełnienie tynku po fartuchu umywalki poz.160	m ² m ²	 0,52	
					RAZEM	0,52
1.1. 13			Pom. nr 212			
164 d.1. 1.13	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp. 5,65*5,63+2,4*2,1*3+2*1	m ² m ²	 48,93	
					RAZEM	48,93
165 d.1. 1.13	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (5,65+9,06)*2*3,16	m ² m ²	 92,97	
					RAZEM	92,97
166 d.1. 1.13	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.165	m ² m ²	 92,97	
					RAZEM	92,97
167 d.1. 1.13	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.165+poz.169	m ² m ²	 144,16	
					RAZEM	144,16

Lp.	Nr spec- techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
168 d.1. 1.13	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrza SAMTEX 7 lub równorzędny poz.165	m ² m ²	 92,97	
					RAZEM	92,97
169 d.1. 1.13	B- 01	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
			5,65*9,06	m ²	51,19	
					RAZEM	51,19
170 d.1. 1.13	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.169	m ²	51,19	
					RAZEM	51,19
171 d.1. 1.13	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrza - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.169	m ² m ²	 51,19	
					RAZEM	51,19
172 d.1. 1.13	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			(0,6*0,15)*2*14*3	m ²	7,56	
					RAZEM	7,56
173 d.1. 1.13	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
			3,16*4+3	m	15,64	
					RAZEM	15,64
174 d.1. 1.13	B- 01	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia zerwanie fartucha umywalki	m ²		
			1,1*0,52	m ²	0,57	
					RAZEM	0,57
175 d.1. 1.13	"	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - analogia przygotowanie powierzchni	m ²		
			poz.174	m ²	0,57	
					RAZEM	0,57
176 d.1. 1.13	B- 012	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.174	m ²	0,57	
					RAZEM	0,57
177 d.1. 1.13	B- 09	KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - analogia uzupełnienie tynku po fartuchu umywalki	m ² m ²	 0,57	
			poz.174			
					RAZEM	0,57
1.1. 14			Pom. nr 1			
178 d.1. 1.14	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp.	m ²		
			8,78*5,61+2,2*1,5*3+2*1	m ²	61,16	
					RAZEM	61,16
179 d.1. 1.14	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
			(8,78+5,61)*2*2,64	m ²	75,98	
					RAZEM	75,98
180 d.1. 1.14	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.179	m ²	75,98	
					RAZEM	75,98

Lp.	Nr spec- techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181 d.1. 1.14	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.179+poz.183	m ²	125,24	
					RAZEM	125,24
182 d.1. 1.14	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrza SAMTEX 7 lub równorzędny	m ²		
			poz.179	m ²	75,98	
					RAZEM	75,98
183 d.1. 1.14	B- 01	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
			8,78*5,61	m ²	49,26	
					RAZEM	49,26
184 d.1. 1.14	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.183	m ²	49,26	
					RAZEM	49,26
185 d.1. 1.14	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrza - Samtex 7 lub równorzędna	m ²		
			Krotność = 1,5 poz.183	m ²	49,26	
					RAZEM	49,26
186 d.1. 1.14	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			(0,6*0,15)*2*22	m ²	3,96	
					RAZEM	3,96
187 d.1. 1.14	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
			2,64*4+3	m	13,56	
					RAZEM	13,56
1.1. 15			Pom. nr 119 z przedsiönkiem			
188 d.1. 1.15	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp.	m ²		
			5,9*5,68+2,4*2,1*2+3*1*2	m ²	49,59	
					RAZEM	49,59
189 d.1. 1.15	"	KNR-W 4-01 0403-01 analiza indywidualna	Wymiana jednostronnego obicia ze sklejki o grubości 5.0 mm ścian drewnianych - analogia demontaż okładziny ścienną z paneli drewnianych	m ²		
			Krotność = 0,5 (5,9+5,68+5,68)*3,19	m ²	55,06	
					RAZEM	55,06
190 d.1. 1.15	"	KNR-W 2-02 2009-01 analiza indywidualna	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - analogia demontaż rusztu okładziny ścienną	m ²		
			(5,9+5,68+5,68)*3,19	m ²	55,06	
					RAZEM	55,06
191 d.1. 1.15	"	KNR 4-01 0817-05 analiza indywidualna	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - analogia wymiana listew przyściennych z PCW	m		
			(5,9+5,68)*2	m	23,16	
					RAZEM	23,16
192 d.1. 1.15	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
			(5,9+5,68)*2*3,19+(2,97+1,33)*2*3,19	m ²	101,31	
					RAZEM	101,31
193 d.1. 1.15	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - analogia przygotowanie powierzchni pod gładź - ściany	m ²		

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.192	m ²	101,31	
					RAZEM	101,31
194 d.1. 1.15	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- ściany	m ²		
			(5,9+5,68)*2*3,19	m ²	73,88	
					RAZEM	73,88
195 d.1. 1.15	B- 09	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - pom.nr119	m ²		
			poz.194	m ²	73,88	
					RAZEM	73,88
196 d.1. 1.15	B- 012	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie	m ²		
			poz.192+poz.198	m ²	138,77	
					RAZEM	138,77
197 d.1. 1.15	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętr SAMTEX 7 lub równorzędny poz.192	m ²		
				m ²	101,31	
					RAZEM	101,31
198 d.1. 1.15	B- 01	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
			5,9*5,68+2,97*1,33	m ²	37,46	
					RAZEM	37,46
199 d.1. 1.15	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
			poz.198	m ²	37,46	
					RAZEM	37,46
200 d.1. 1.15	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętr - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5	m ²		
			5,9*5,68+2,97*1,33	m ²	37,46	
					RAZEM	37,46
201 d.1. 1.15	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			(0,6*0,15)*2*14*2	m ²	5,04	
					RAZEM	5,04
202 d.1. 1.15	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
			3,19*2+6	m	12,38	
					RAZEM	12,38
203 d.1. 1.15	B- 01	KNR 2-02 1215-01 analiza indywidualna	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ² - analogia wymiana kratki wentylacyjnej 30x15cm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
204 d.1. 1.15		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			poz.189*0,03+poz.190*0,00432*2	m ³	2,13	
					RAZEM	2,13
205 d.1. 1.15		KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 9 km	m ³		
			Krotność = 9	m ³	2,13	
			poz.204			
					RAZEM	2,13
206 d.1. 1.15		kalk. własna	Opłata za składowanie	m ³		
			poz.204	m ³	2,13	
					RAZEM	2,13

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1. 16			Pom.nr 112			
207 d.1. 1.16	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp. 5,8*5,62+2,4*2,1*2+1*2	m ² m ²	 44,68	
					RAZEM	44,68
208 d.1. 1.16	"	KNR-W 4-01 0403-01 analiza indywidualna	Wymiana jednostronnego obicia ze sklejki o grubości 5.0 mm ścian drewnianych - analogia demontaż okładziny ściennnej z paneli drewnianych Krotność = 0,5 (5,8+5,62+5,62)*3,16	m ² m ²	 53,85	
					RAZEM	53,85
209 d.1. 1.16	"	KNR-W 2-02 2009-01 analiza indywidualna	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - analogia demontaż rusztu okładziny ściennnej (5,8+5,62+5,62)*3,16	m ² m ²	 53,85	
					RAZEM	53,85
210 d.1. 1.16	"	KNR 4-01 0817-05 analiza indywidualna	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - analogia wymiana listew przyściennych z PCW (5,8+5,62)*2	m m	 22,84	
					RAZEM	22,84
211 d.1. 1.16	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (5,8+5,62)*2*3,16	m ² m ²	 72,17	
					RAZEM	72,17
212 d.1. 1.16	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - analogia przygotowanie powierzchni pod gładz - ściany poz.211	m ² m ²	 72,17	
					RAZEM	72,17
213 d.1. 1.16	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- ściany poz.211	m ² m ²	 72,17	
					RAZEM	72,17
214 d.1. 1.16	B- 09	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.213	m ² m ²	 72,17	
					RAZEM	72,17
215 d.1. 1.16	B- 012	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie poz.211	m ² m ²	 72,17	
					RAZEM	72,17
216 d.1. 1.16	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrz SAMTEX 7 lub równorzędny poz.211	m ² m ²	 72,17	
					RAZEM	72,17
217 d.1. 1.16	B- 01	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 5,8*5,62	m ² m ²	 32,60	
					RAZEM	32,60
218 d.1. 1.16	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity poz.217	m ² m ²	 32,60	
					RAZEM	32,60
219 d.1. 1.16	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5	m ²		

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.217	m ²	32,60	
					RAZEM	32,60
220 d.1. 1.16	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,6*0,15)*2*14*2	m ² m ²	 5,04	
					RAZEM	5,04
221 d.1. 1.16	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 3,16*2+3	m m	 9,32	
					RAZEM	9,32
222 d.1. 1.16	B- 01	KNR 2-02 1215-01 analiza indywidualna	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ² - analogia wymiana kratki wentylacyjnej 30x15cm 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
223 d.1. 1.16		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.208*0,03+poz.209*0,00432*2	m ³ m ³	 2,08	
					RAZEM	2,08
224 d.1. 1.16		KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 9 km Krotność = 9 poz.223	m ³ m ³	 2,08	
					RAZEM	2,08
225 d.1. 1.16		kalk. własna	Opłata za składowanie poz.223	m ³ m ³	 2,08	
					RAZEM	2,08
1.1. 17			Pom.nr 111			
226 d.1. 1.17	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp. 5,67*5,71+2,4*2,1*2+1*2	m ² m ²	 44,46	
					RAZEM	44,46
227 d.1. 1.17	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (5,67+5,71)*2*3,16	m ² m ²	 71,92	
					RAZEM	71,92
228 d.1. 1.17	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.227	m ² m ²	 71,92	
					RAZEM	71,92
229 d.1. 1.17	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- ściany poz.227	m ² m ²	 71,92	
					RAZEM	71,92
230 d.1. 1.17	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrz SAMTEX 7 lub równorzędny poz.227	m ² m ²	 71,92	
					RAZEM	71,92
231 d.1. 1.17	B- 01	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 5,67*5,71	m ² m ²	 32,38	
					RAZEM	32,38
232 d.1. 1.17	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity poz.231	m ² m ²	 32,38	

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	32,38
233 d.1. 1.17	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.231	m ² m ²	 32,38	
					RAZEM	32,38
234 d.1. 1.17	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,6*0,15)*2*14*2	m ² m ²	 5,04	
					RAZEM	5,04
235 d.1. 1.17	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 3,16*2+3	m m	 9,32	
					RAZEM	9,32
1.1. 18			Pom.nr 104			
236 d.1. 1.18	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp. 5,56*5,8+2,4*2,1*2+1*2	m ² m ²	 44,33	
					RAZEM	44,33
237 d.1. 1.18	"	KNR-W 4-01 0403-01 analiza indywidualna	Wymiana jednostronnego obicia ze sklejki o grubości 5.0 mm ścian drewnianych - analogia demontaż okładziny ścienniej z paneli drewnianych Krotność = 0,5 (5,56+5,8+5,8)*3,2	m ² m ²	 54,91	
					RAZEM	54,91
238 d.1. 1.18	"	KNR-W 2-02 2009-01 analiza indywidualna	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - analogia demontaż rusztu okładziny ścienniej poz.237	m ² m ²	 54,91	
					RAZEM	54,91
239 d.1. 1.18	"	KNR 4-01 0817-05 analiza indywidualna	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - analogia wymiana listew przyściennych z PCW (5,8+5,56)*2	m m	 22,72	
					RAZEM	22,72
240 d.1. 1.18	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (5,8+5,56)*2*3,2	m ² m ²	 72,70	
					RAZEM	72,70
241 d.1. 1.18	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - analogia przygotowanie powierzchni pod gładz - ściany poz.240	m ² m ²	 72,70	
					RAZEM	72,70
242 d.1. 1.18	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- ściany poz.240	m ² m ²	 72,70	
					RAZEM	72,70
243 d.1. 1.18	B- 09	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.242	m ² m ²	 72,70	
					RAZEM	72,70
244 d.1. 1.18	B- 012	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie poz.240	m ² m ²	 72,70	
					RAZEM	72,70

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
245 d.1. 1.18	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrza SAMTEX 7 lub równorzędny poz.240	m ² m ²	 72,70	
					RAZEM	72,70
246 d.1. 1.18	B- 01	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
			5,8*5,56	m ²	32,25	
					RAZEM	32,25
247 d.1. 1.18	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
			poz.246	m ²	32,25	
					RAZEM	32,25
248 d.1. 1.18	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrza - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.246	m ² m ²	 32,25	
					RAZEM	32,25
249 d.1. 1.18	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			(0,6*0,15)*2*14*2	m ²	5,04	
					RAZEM	5,04
250 d.1. 1.18	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m m	 9,40	
			3,2*2+3			RAZEM
						9,40
251 d.1. 1.18	B- 01	KNR 2-02 1215-01 analiza indywidualna	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ² - analogia wymiana kratki wentylacyjnej 30x15cm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
252 d.1. 1.18		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			poz.237*0,03+poz.238*0,00432*2	m ³	2,12	
					RAZEM	2,12
253 d.1. 1.18		KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 9 km Krotność = 9 poz.252	m ³ m ³	 2,12	
					RAZEM	2,12
254 d.1. 1.18		kalk. własna	Opłata za składowanie	m ³		
			poz.252	m ³	2,12	
					RAZEM	2,12
1.1. 19			Pom.nr 123			
255 d.1. 1.19	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp.	m ²		
			9,01*5,61+2,4*2,1*3+2*1*2	m ²	69,67	
					RAZEM	69,67
256 d.1. 1.19	"	KNR-W 4-01 0403-01 analiza indywidualna	Wymiana jednostronnego obicia ze sklejk o grubości 5.0 mm ścian drewnianych - analogia demontaż okładziny ścienniej z paneli drewnianych Krotność = 0,5	m ²		
			(9,01+5,61+5,61)*3,16	m ²	63,93	
					RAZEM	63,93
257 d.1. 1.19	"	KNR-W 2-02 2009-01 analiza indywidualna	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - analogia demontaż rusztu okładziny ścienniej	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.256	m ²	63,93	
					RAZEM	63,93
258 d.1. 1.19	"	KNR 4-01 0817-05 analiza indywidualna	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - analogia wymiana listew przyściennych z PCW (9,01+5,61)*2	m m	 29,24	
					RAZEM	29,24
259 d.1. 1.19	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (9,01+5,61)*2*3,16	m ² m ²	 92,40	
					RAZEM	92,40
260 d.1. 1.19	B-012	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - analogia przygotowanie powierzchni pod gładz - ściany poz.259	m ² m ²	 92,40	
					RAZEM	92,40
261 d.1. 1.19	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- ściany poz.259	m ² m ²	 92,40	
					RAZEM	92,40
262 d.1. 1.19	B-09	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.261	m ² m ²	 92,40	
					RAZEM	92,40
263 d.1. 1.19	B-012	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie poz.259+poz.265	m ² m ²	 142,95	
					RAZEM	142,95
264 d.1. 1.19	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wewnątrz SAMTEX 7 lub równorzędny poz.259	m ² m ²	 92,40	
					RAZEM	92,40
265 d.1. 1.19	B-01	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 9,01*5,61	m ² m ²	 50,55	
					RAZEM	50,55
266 d.1. 1.19	B-012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity poz.265	m ² m ²	 50,55	
					RAZEM	50,55
267 d.1. 1.19	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wewnątrz - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.265	m ² m ²	 50,55	
					RAZEM	50,55
268 d.1. 1.19	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,6*0,15)*2*14*3	m ² m ²	 7,56	
					RAZEM	7,56
269 d.1. 1.19	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 3,16*4*3	m m	 15,64	
					RAZEM	15,64
270 d.1. 1.19	B-01	KNR 2-02 1215-01 analiza indywidualna	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ² - analogia wymiana kratki wentylacyjnej 30x15cm 2	szt. szt.	 2,00	

Lp.	Nr spec- techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,00
271 d.1. 1.19	"	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia zerwanie fartucha umywalki 1,1*0,7	m ² m ²	 0,77	
					RAZEM	0,77
272 d.1. 1.19	"	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - analogia przygotowanie powierzchni poz.271	m ² m ²	 0,77	
					RAZEM	0,77
273 d.1. 1.19	B- 012	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.271	m ² m ²	 0,77	
					RAZEM	0,77
274 d.1. 1.19	B- 09	KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - analogia uzupełnienie tynku po fartuchu umywalki poz.271	m ² m ²	 0,77	
					RAZEM	0,77
275 d.1. 1.19	B- 01	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - analogia demontaż starych drzwi drewnianych 1*2,1	m ² m ²	 2,10	
					RAZEM	2,10
276 d.1. 1.19	B- 014	NNRNKB 202 2023-03 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - analogia zaślepienie otworu drzwiowego z wypełnieniem wełną mineralną 1*2,1	m ² m ²	 2,10	
					RAZEM	2,10
277 d.1. 1.19		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.256*0,03+poz.257*0,00432*2+poz.276*0,1	m ³ m ³	 2,68	
					RAZEM	2,68
278 d.1. 1.19		KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 9 km Krotność = 9 poz.277	m ³ m ³	 2,68	
					RAZEM	2,68
279 d.1. 1.19		kalk. własna	Opłata za składowanie poz.277	m ³ m ³	 2,68	
					RAZEM	2,68
1.1. 20			Pom.nr 122			
280 d.1. 1.20	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp. 5,53*8,59+2,4*2,1*3+1*2	m ² m ²	 64,62	
					RAZEM	64,62
281 d.1. 1.20	"	KNR-W 4-01 0403-01 analiza indywidualna	Wymiana jednostronnego obicia ze sklejk o grubości 5.0 mm ścian drewnianych - analogia demontaż okładziny ściennej z paneli drewnianych obitych materiałem Krotność = 0,5 (5,53+5,53+8,59)*3,16	m ² m ²	 62,09	
					RAZEM	62,09
282 d.1. 1.20	"	KNR-W 2-02 2009-01 analiza indywidualna	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - analogia demontaż rusztu okładziny ściennej poz.281	m ² m ²	 62,09	
					RAZEM	62,09

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
283 d.1. 1.20	"	KNR 4-01 0817-05 analiza indywidualna	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - analogia wymiana listew przyściennych z PCW (5,53+8,59)*2	m m	 28,24	
					RAZEM	28,24
284 d.1. 1.20	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (5,53+8,59)*2*3,16	m ² m ²	 89,24	
					RAZEM	89,24
285 d.1. 1.20	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - analogia przygotowanie powierzchni pod gładz - ściany poz.284	m ² m ²	 89,24	
					RAZEM	89,24
286 d.1. 1.20	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- ściany poz.284	m ² m ²	 89,24	
					RAZEM	89,24
287 d.1. 1.20	B- 09	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.286	m ² m ²	 89,24	
					RAZEM	89,24
288 d.1. 1.20	B- 012	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie poz.284+poz.290	m ² m ²	 136,74	
					RAZEM	136,74
289 d.1. 1.20	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrz SAMTEX 7 lub równorzędny poz.284	m ² m ²	 89,24	
					RAZEM	89,24
290 d.1. 1.20	B- 01	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity 5,53*8,59	m ² m ²	 47,50	
					RAZEM	47,50
291 d.1. 1.20	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity poz.290	m ² m ²	 47,50	
					RAZEM	47,50
292 d.1. 1.20	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętr - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.290	m ² m ²	 47,50	
					RAZEM	47,50
293 d.1. 1.20	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,6*0,15)*2*14*3	m ² m ²	 7,56	
					RAZEM	7,56
294 d.1. 1.20	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 3,16*2+3	m m	 9,32	
					RAZEM	9,32
295 d.1. 1.20	B- 01	KNR 2-02 1215-01 analiza indywidualna	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - analogia wymiana kratki wentylacyjnej 30x15cm 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
296 d.1. 1.20	"	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- nad 2 m2 - analogia demontaż starych drzwi drewnianych 1*2,1+0,9*2,1	m ² m ²	 3,99	
					RAZEM	3,99
297 d.1. 1.20	B- 014	NNRNKB 202 2023-03 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - ana- logia zaślepienie otworu drzwiowego z wypełnieniem wełną mineralną poz.296	m ² m ²	 3,99	
					RAZEM	3,99
298 d.1. 1.20		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km poz.281*0,02+poz.282*0,00432*2+poz.296*0,1	m ³ m ³	 2,18	
					RAZEM	2,18
299 d.1. 1.20		KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 9 km Krotność = 9 poz.298	m ³ m ³	 2,18	
					RAZEM	2,18
300 d.1. 1.20		kalk. własna	Opłata za składowanie poz.298	m ³ m ³	 2,18	
					RAZEM	2,18
1.1. 21			Pom.nr 121			
301 d.1. 1.21	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg, stolarki itp. 5,63*5,68+2,4*2,1*2+1*2*2	m ² m ²	 46,06	
					RAZEM	46,06
302 d.1. 1.21	"	KNR-W 4-01 0403-01 analiza indy- widualna	Wymiana jednostronnego obicia ze sklejki o grubości 5.0 mm ścian drewnianych - analogia demontaż okładziny ścienniej z paneli drewnianych obitych materiałem Krotność = 0,5 (5,63+5,63+5,68)*3,19	m ² m ²	 54,04	
					RAZEM	54,04
303 d.1. 1.21	"	KNR-W 2-02 2009-01 analiza indy- widualna	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - analogia demontaż rusztu okładziny ścienniej poz.302	m ² m ²	 54,04	
					RAZEM	54,04
304 d.1. 1.21	"	KNR 4-01 0817-05 analiza indy- widualna	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - analogia wymiana listew przyściennych z PCW (5,63+5,68)*2	m m	 22,62	
					RAZEM	22,62
305 d.1. 1.21	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (5,63+5,68)*2*3,19	m ² m ²	 72,16	
					RAZEM	72,16
306 d.1. 1.21	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - analogia przygotowanie powierzchni pod gładz - ściany poz.305	m ² m ²	 72,16	
					RAZEM	72,16
307 d.1. 1.21	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- ściany poz.305	m ² m ²	 72,16	
					RAZEM	72,16
308 d.1. 1.21	B- 09	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.307	m ² m ²	 72,16	

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	72,16
309 d.1. 1.21	B- 012	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie poz.305+poz.311	m ² m ²	 104,14	
					RAZEM	104,14
310 d.1. 1.21	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub równorzędny poz.305	m ² m ²	 72,16	
					RAZEM	72,16
311 d.1. 1.21	B- 01	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 5,63*5,68	m ² m ²	 31,98	
					RAZEM	31,98
312 d.1. 1.21	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity poz.311	m ² m ²	 31,98	
					RAZEM	31,98
313 d.1. 1.21	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.311	m ² m ²	 31,98	
					RAZEM	31,98
314 d.1. 1.21	"	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,6*0,15)*2*14*2	m ² m ²	 5,04	
					RAZEM	5,04
315 d.1. 1.21	"	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 3,19*2+3	m m	 9,38	
					RAZEM	9,38
316 d.1. 1.21	B- 01	KNR 2-02 1215-01 analiza indywidualna	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ² - analogia wymiana kratki wentylacyjnej 30x15cm 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
317 d.1. 1.21	"	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - analogia demontaż starych drzwi drewnianych 0,9*2,1	m ² m ²	 1,89	
					RAZEM	1,89
318 d.1. 1.21	B- 014	NNRNKB 202 2023-03 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - analogia zaślepienie otworu drzwiowego z wypełnieniem wełna mineralną poz.317	m ² m ²	 1,89	
					RAZEM	1,89
319 d.1. 1.21		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.302*0,02+poz.303*0,00432*2+poz.317*0,1	m ³ m ³	 1,74	
					RAZEM	1,74
320 d.1. 1.21		KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 9 km Krotność = 9 poz.319	m ³ m ³	 1,74	
					RAZEM	1,74
321 d.1. 1.21		kalk. własna	Opłata za składowanie poz.319	m ³ m ³	 1,74	
					RAZEM	1,74

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1. 22			Serwerownia (Aula)			
322 d.1. 1.22	B- 01	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie powierzchni niemalowanych 1,51*2,25+5	m ² m ²	 8,40	
					RAZEM	8,40
323 d.1. 1.22	"	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (1,51+2,25)*2*3,22	m ² m ²	 24,21	
					RAZEM	24,21
324 d.1. 1.22	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.323	m ² m ²	 24,21	
					RAZEM	24,21
325 d.1. 1.22	"	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany+sufit poz.323+poz.327	m ² m ²	 27,61	
					RAZEM	27,61
326 d.1. 1.22	"	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrza SAMTEX 7 lub równorzędny poz.323	m ² m ²	 24,21	
					RAZEM	24,21
327 d.1. 1.22	B- 01	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 1,51*2,25	m ² m ²	 3,40	
					RAZEM	3,40
328 d.1. 1.22	B- 012	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.327	m ² m ²	 3,40	
					RAZEM	3,40
329 d.1. 1.22	"	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia 3x malowanie sufitów np.: w systemie CAPAROL-farba satynowo-matowa, lateksowa do wnętrza - Samtex 7 lub równorzędna Krotność = 1,5 poz.327	m ² m ²	 3,40	
					RAZEM	3,40